高圧蒸気滅菌器（ラボ用オートクレーブ）

Autoclave Sterilizer **LSX-300・500・700型、LBS-245・325型**

非医療機器
医療用途には使用できません。

LSX-300　　LBS-245

LSX型シリーズ

- 省スペース設計でコンパクトな本体を実現。さらに上下開放ドアで装置を並べての設置が可能になりました。
- 機能性にこだわりました。進行状況が一目でわかる見やすいワークモニタや運転予約、缶体内蒸気微調整機能、ドアインターロックなど機能重視のオートクレーブです。
- 通常の滅菌に加え、液体滅菌コースなど合せて5コースから目的のコースをお選びいただけます。
- 冷却ファンにより降温時間が大幅に短縮できます。

※本装置は医療用具（医療機器）ではありません。

■操作部

LBS型シリーズ

- 空気抜き時間自動設定機能を搭載しました。被滅菌物の種類や量に応じて温度・時間設定が可能となりました。
- 操作パネルのMODE/PROCESS部のLED表示で滅菌の状態をグラフィカルに表示。動作状態が容易に確認できます。
- 使用中高温となる蓋部分には断熱カバーを装備していますので誤って触れても火傷の心配がありません。

※本装置は医療用具（医療機器）ではありません。

■操作部

製品名		高圧蒸気滅菌器（ラボ用オートクレーブ）				
型式		LSX-300	LSX-500	LSX-700	LBS-245	LBS-325
製品コードNo.		230670	230680	230690	230700	230710
性能	温度調節範囲	滅菌：105～135℃、溶解：45～104℃、保温：45～95℃			105～123℃	105～132℃
	最高使用圧力	263kPa（0.263MPa）		250kPa（0.25MPa）	147kPa（0.147MPa）	216kPa（0.216MPa）
機能	温度設定・表示	キー入力LED表示			キー入力LED表示（−15～180℃）	
	時間表示	滅菌・溶解：1～99h・1～999min、保温：1～99h・4時間固定			1～240minおよび連続	
	安全機能	空炊き防止、漏電ブレーカ、ドアインターロック、過圧防止、温度センサ断線検知、安全弁			缶体内・外壁過熱防止、圧力異常上昇	
規格	缶体	小型圧力容器			小型圧力容器規格準拠品（簡易圧力容器）	小型圧力容器
	圧力計	機械式0～0.4MPa			機械式0～250kPa（0.25MPa）	機械式0～400kPa（0.4MPa）
	缶体寸法（mm）	内径325×深さ553	内径325×深さ733	内径370×深さ774	内径248×深さ543	内径325×深さ740
	ドア	上下開閉式			スライド式	
使用周囲温度範囲		10～35℃			5～35℃	
外寸法（mm）		410W×477D×790H	410W×477D×970H	470W×528D×1003H	400W×460D×920H	490W×560D×1090H
質量		約50kg	約60kg	約72kg	約50kg	約80kg
電源入力		15A	20A	15A	15A	20A
電源電圧		AC100V　50／60Hz	AC100V　50／60Hz ※	AC200V単相　50／60Hz ※	AC100V　50／60Hz	AC100V　50／60Hz ※
価格		¥550,000	¥650,000	¥780,000	¥450,000	¥560,000
付属品		ステンレスかご、すのこ、キャスター止			ステンレスかご、ステンレスバスケット（すのこ付）	

運賃等が必要です。別途お見積りいたします。　※ 電源プラグは付属していません。